

SÄKERHETS DATABLAD

ORABOND BLACK

Revisionsdatum: 2008-05-10

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Kemikalienamn ORABOND BLACK
Revisionsdatum 2008-05-10
Producent, importör ORAPI NORDIC AB
Bolandsgatan 10
75323 UPPSALA
Telefon: 018 50 60 10 Fax: 018 50 09 10
Land Sverige
E-post info@orapi.se
Artikel-nr 126
Användning Elastisk hybridpolymer lim/tätningssmassa.

Nödtelefon

Giftinformationscentralen:
112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation (dygnet runt).
08-33 12 31 vid övriga frågor om akuta förgiftningar (dagtid).

2. FARLIGA EGENSKAPER

Farobeskrivning Detta preparat har inte klassats som farligt för hälsan eller miljön. Inte klassats som brandfarligt.

3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Ingrediens	EC-nr.	CAS-nr.	Vikt-%	Class.	R-fraser
Vinyltrimetoxisilan		2768-02-7	10-19	Xn	10-38-20

Kodförklaring

R-frasernas fullständiga lydelse anges i punkt 16. T+=Mycket Giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, V=Måttligt hälsoskadlig, IK=Ej märkningspliktig, E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarligt.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning Frisk luft, värme och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Hud Ta av nedsmutsade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.
Ögon Skölj genast med mycket vatten i flera minuter (håll ögonlocken brett isär, avlägsna eventuella kontaktlinser). Kontakta läkare särskilt om det förekommer rodnad, smärta eller synbesvär.
Förtäring Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare.

SÄKERHETS DATABLAD

ORABOND BLACK

Forts. från föreg. sida

Revisionsdatum: 2008-05-10

5. BRANDBEKÄMPNINGSSÅTGÄRDER

Lämpliga släckmedel	Skum, koldioxid och pulver.
Olämpliga släckmedel	Riktad vattenstråle.
Brand/explosions risker	Vid brand utvecklas kolmonoxid, koldioxid och små mängder av kväveoxider och klorväte.
Skyddsutrustning för brandmän	För skydd mot giftiga gaser krävs andningsapparat.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder	Använd beskriven skyddsutrustning.
Åtgärder för att skydda miljön	Bör hindras från att komma ned i avlopp. Absorbera i ett inert material och överför till en märkt behållare för deponering/destruktion. Produktavfall hanteras enligt punkt 13.
Saneringsmetoder	Rengör kontaminerad yta med vatten.

7. HANTERING OCH LAGRING

Råd för säker hantering	Undvik långvarig kontakt med huden.
Föreskrifter lagring	Behållare skall hållas stängd. Förvaras torrt. Temperatur 5-25°C.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Gränsvärden anmärkning	Ej relevant.
Förebyggande åtgärder	Sörj för god ventilation. Möjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen. Tvätta händerna efter hantering av produkten. Tvätta förorenade kläder innan de används igen.
Andningsskydd	Behövs normalt inte. Vid otillräcklig ventilation använd skyddsmask med filter A.
Ögonskydd	Vid fara för stänk använd godkända skyddsglasögon.
Skyddshandskar	Handskar av gummi eller plast rekommenderas. Även skyddskräm kan användas på huden.
Skyddskläder	Skyddskläder efter behov.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form/tillstånd	Pasta
-----------------------	-------

SÄKERHETS DATABLAD

ORABOND BLACK

Forts. från föreg. sida

Revisionsdatum: 2008-05-10

Färg	Svart
Lukt	Svag
Kokpunkt	Ej relevant
Densitet	1,7 (20°C)
pH koncentrat	Ej relevant
Löslighet vatten	Olöslig
Ångtryck	Ej bestämd
Flampunkt	Ej relevant

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet	Stabil under normala förhållanden. Undvik öppen eld eller glödande material. Polymeriserar vid kontakt med luftfuktighet.
Farliga sönderdelningsprodukter	Kolmonoxid och koldioxid. Små mängder av klorväte och kväveoxider.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Annan information	Inga tillgängliga data. Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning.
--------------------------	---

12. EKOLOGISK INFORMATION

Rörlighet	Olöslig och tyngre än vatten.
Nedbrytbarhet	Ej känt.
Bioackumulering	Ej känt.
Ekotoxicitet	Inga resultat från ekotoxikologiska tester finns tillgängliga.

13. AVFALLSHANTERING

Generellt	Avfallshantera enligt lokala föreskrifter. Kontakta miljöförvaltningen i din kommun för mer information. Polymeriserad (hårdnad) produkt är inte farligt avfall.
Avfallsgrupp	08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09.

SÄKERHETS DATABLAD

ORABOND BLACK

Forts. från föreg. sida

Revisionsdatum: 2008-05-10

14. TRANSPORTINFORMATION

Flampunkt	Ej relevant
Annan transport-information	Ej farligt gods enligt transportförordningen.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

R-fraser	-
S-fraser	S-2 Förvaras oåtkomligt för barn.
Referenser	Klassificering av detta preparat har utförts enligt direktivet (Alla preparat) 1999/45/EC och anpassningar av detta. Hänsyn har även tagits till direktivet 2004/73/EC som utgör den 29:e anpassningen till direktivet 67/548/EEC (Farliga ämnen).
Annan information	Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässig användning på begäran.

16. ANNAN INFORMATION

Betydelse av riskfraser angivna i sektion 3	R-10 Brandfarligt. R-20 Farligt vid inandning. R-38 Irriterar huden.
Informationskällor	Säkerhetsdatablad från tillverkaren 30/03/2006 . Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, AFS 2005:17. Klassificeringslistan KIFS 2005:5. Klassificering och märkning KIFS 2005:7.
Generella uppgifter	Eftersom användarens arbetsförhållanden är okända för oss baserar sig information som ges i detta formulär på våra aktuella kunskaper och på både svenska och europeiska regler. Produkten får inte användas för andra ändamål än de som specificerats under rubrik 1. om man inte på förhand erhållit skrivna hanteringsanvisningar. Användaren bär alltid ansvaret för att vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att uppfylla kraven i lokala lagar och föreskrifter. Information som ges i detta formulär skall betraktas som en beskrivning av säkerhetskraven för vår produkt och inte som en garanti för produktens egenskaper.
Utgiven första gång	2008-05-10 pp
Ersätter	2006-06-16. Ändringar på punkter 7, 8, 9, 13, 15 och 16.
Utskriftsdatum	2008-11-04

--- SÄKERHETS DATABLAD enligt EC-regulations 1907/2006, direktiv 67/548/EEC(2006/121/EC), 99/45 EC ---