

FLOOR PATCH kovete

Päiväys: 2010-06-29

Edellinen päiväys: 2008-12-16

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT**1.1 Kemikaalin tunnistustiedot****1.1.1 Kauppanimi**
FLOOR PATCH kovete**1.1.2 Tunnuskoodi**
130-8903K5**1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus****1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna**
Kaksikomponenttinen lattia- ja seinäpaikkausmassa**1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot****1.3.1 Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja**
ORAPI NORDIC OY AB**1.3.2 Yhteystiedot****Katuosoite** Salpakuja 6
Postinumero ja -toimipaikka 01200 VANTAA
Puhelin 09 894 6430
Telefax 09 8946 4322
Y-tunnus FI17546595
Sähköposti sales@orapinordic.net**1.4 Häät puhelinnumero****1.4.1 Numero, nimi ja osoite**
09 471 977 (suora 24 h) tai 09 4711 (keskus).
Myrkytystietokeskus, Tukholmankatu 17, PL 790, 00029 HUS**2. VAARAN YKSILÖINTI**

Ärsyttävä. Hapettava.
Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Ärsyttää silmiä. Aiheuttaa tulipalon vaaran.

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA**3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat**

3.1.1 CAS/EY-numero ja rek.nro	3.1.2 Aineosan nimi	3.1.3 Pitoisuus %	3.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta
94-36-0	Dibentsoyyliperoksidi; bentsoyyliperoksidi	50-100 %	E; R2;Xi; R36;R43

4. ENSIAPUTOIMENPITEET**4.1 Erityiset ohjeet**

Mikäli ilmenee oireita tai kaikissa epäilyttävissä tapauksissa otettava yhteys lääkäriin. Katso myös kohta 11.

4.2 Hengitys

Siirrettävä raittiiseen ilmaan. Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy oireita.

4.3 Iho

Iho pestään perusteellisesti saippualla ja vedellä tai käytetään hyväksyttyä ihonpuhdistusainetta. Riisuttava likaantunut vaatetus ja pestävä se ennen uudelleenkäyttöä.

FLOOR PATCH kovete

Päiväys: 2010-06-29

Edellinen päiväys: 2008-12-16

- 4.4 Roiskeet silmiin**
Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Poistettava piilolasit. Otettava välittömästi yhteys lääkäriin.
- 4.5 Nieleminen**
Suu huuhdellaan vedellä. Annetaan pieniä määriä vettä juotavaksi. Otettava välittömästi yhteys lääkäriin.

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

- 5.1 Sopivat sammutusaineet**
Jauhe, vaahto, hiilidioksidi.
- 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä**
Suuritehoinen paloruisku.
- 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa**
Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta.
- 5.5 Muita ohjeita**
Tulelle altistuvia suljettuja astioita jäähdytetään vesisumulla.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

- 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä**
Vältettävä pölyn muodostusta. Vältettävä pölyn hengittämistä. Katso myös kohta 7 ja 8.
- 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä**
Jätettä ei saa päästää viemäriin.
- 6.3 Puhdistusohjeet**
Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Merkitään asianmukaisesti hävittämistä varten (katso kohta 13.)

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

- 7.1 Käsittely**
Henkilöiden, joilla on esiintynyt ihoallergiaa, ei tulisi käyttää tämän tyyppisiä tuotteita. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Estettävä varoimenpitein staattisen sähkön aiheuttama kipinä. Tupakointi kielletty. Vältettävä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatteisiin. Syöminen ja juominen kielletty ainetta käsiteltäessä. Älä avaa pakkausta, jos sen sisälle on muodostunut painetta.
- 7.2 Varastointi**
Säilytettävä kuivassa paikassa. Säilytettävä suljetussa astiassa. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Katso myös kohta 10. Suositeltava säilytyslämpötila: 5-25 °C.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

- 8.1 Altistumisen raja-arvot**
- 8.1.1 HTP-arvot**
- | | | | |
|---------|---|---------------------------|-------------------------------|
| 94-36-0 | Dibentsoyyliperoksidi;
bentsoyyliperoksidi | 5 mg/m ³ (8 h) | 10 mg/m ³ (15 min) |
|---------|---|---------------------------|-------------------------------|
- 8.2 Altistumisen ehkäiseminen**
- 8.2.1 Työperäisen altistumisen torjunta**
Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Mikäli suinkin mahdollista, on tämä saavutettava paikallisella imulla tai hyvällä yleisellä tuuletuksella. Iho on pestävä kosketuksen jälkeen. Pestävä likaantunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Käytettävien suojainten tulisi olla EY-merkillä ("CE") varustettuja. Silmänhuuhtelupullo, jossa puhdasta vettä
- 8.2.1.1 Hengityksensuojaus**
Käytettävä hengityssuojainta pölyaltistuksessa. Suositeltu suodatintyyppi: P3.

FLOOR PATCH kovete

Päiväys: 2010-06-29

Edellinen päiväys: 2008-12-16

- 8.2.1.2 Käsiensuojaus**
Käytettävä suojakäsineitä. Tiivis, paksu PVC.
- 8.2.1.3 Silmiensuojaus**
On käytettävä kemikaaleja kestäviä suojalaseja.
- 8.2.1.4 Ihonsuojaus**
Pitkähihainen työvaatetus.

9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

- 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)**
Valkoinen jauhe.
- 9.2 Terveiden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot**
- 9.2.1 pH** ei koske tuotetta
- 9.2.2 Kiehumispiste/kiehumisalue** ei koske tuotetta
- 9.2.7 Höyrynpaine** ei määritetty
- 9.2.8 Suhteellinen tiheys** < 1
- 9.2.9 Liukoisuus**
- 9.2.9.1 Vesiliukoisuus** liukenematon

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

- 10.1 Vältettävät olosuhteet**
Kuumuus, liekit ja kipinät. Saattaa aiheuttaa tulipalon tai voimistaa sitä; hapettava aine.
- 10.2 Vältettävät materiaalit**
Pelkistävät aineet. Vahvat hapot.
- 10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet**
Bentsoehappo, bentseeni, bentsoaatit.

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

- 11.1 Välitön myrkyllisyys**
Matala akuutti toksisuus. LD50/suun kautta/rotta = > 5000 mg/kg.
- 11.2 Ärsyttävyyden ja syövyttävyyden**
Ärsyttää silmiä.
- 11.3 Herkistyminen**
Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Pöly voi aiheuttaa lievää mekaanista ärsytystä hengitysteissä.

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

- 12.1 Ekotoksisuus**
- 12.1.1 Myrkyllisyys vesieläimille**
Tuotetta ei ole luokiteltu myrkylliseksi tai haitalliseksi vesieläimille.
- 12.2 Kulkeutuvuus**
Tuote on liukenematon ja kelluu veden pinnalla. Bentsoyyliperoksidi: alhainen kulkeutuvuus.
- 12.3 Pysyvyys ja hajoavuus**
- 12.3.1 Biologinen hajoavuus**
Tietoa ei ole käytettävissä.
- 12.4 Biokertyvyys**
Bentsoyyliperoksidi: BCF = 250 (arvio). Kertyminen mahdollista.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

FLOOR PATCH kovete

Päiväys: 2010-06-29

Edellinen päiväys: 2008-12-16

13.1 Likaantunut pakkaus

Kokonaan tyhjennetyt astiat, joissa ei ole pisaroita tai muita jäännöksiä, voidaan käsitellä teollisuusjätteenä ja mahdollisesti kierrättää.

13.2 Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista

Hävitetävä ongelmajätteenä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. Jätekoodiehdotus: 160903 - peroksidit, kuten vetyperoksidi.

14. KULJETUSTIEDOT

14.1	YK-numero	3106
14.2	Pakkausryhmä	-
14.3	Maakuljetukset	
14.3.1	Kuljetusluokka	5.2
14.3.2	Vaaran tunnusnumero	-
14.3.2.1	ADR/RID-varoituslipukkeet	LQ
14.3.3	Rahtikirjan mukainen nimitys	ORGAANINEN PEROKSIDI TYYPPI D, KIIINTEÄ (bentsoyyliperoksidi)
14.3.4	Muita tietoja	LQ11 (500g) Pakkauskoko: 50 g.
14.4	Merikuljetukset	
14.4.3	Muita tietoja	UN 3106 ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID (benzoyl peroxide), Class 5.2, LTD QTY

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

Luokiteltu ja merkitty direktiivin 67/548/ETY mukaisesti. Tuote on luokiteltu ja merkitty EU-direktiivin 1999/45/EY mukaisesti.

15.1 Varoitusetiketin tietoja**15.1 EY-numero****15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi**

Xi Ärsyttävä
O Hapettava

15.1.2 Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet

Bentsoyyliperoksidi

15.1.3 R-lausekkeet

R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
R36 Ärsyttää silmiä.
R7 Aiheuttaa tulipalon vaaran.

15.1.4 S-lausekkeet

S24 Varottava kemikaalin joutumista iholle.
S37 Käytettävä sopivia suojakäsineitä.
S22 Vältettävä pölyn hengittämistä.
S3/7 Säilytettävä tiiviisti suljettuna viileässä paikassa.
S36/37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.
S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

**16. MUUT TIEDOT****16.1 Luettelo aineosia koskevista R-lausekkeista (kohdasta 3.1)**

R2 Räjähävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.
R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
R36 Ärsyttää silmiä.
R7 Aiheuttaa tulipalon vaaran.

FLOOR PATCH kovete

Päiväys: 2010-06-29

Edellinen päiväys: 2008-12-16

16.4 Lisätiedot

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä.

16.5 Käytetyt tietolähteet

Valmistajan toimittamat tiedot ja käyttöturvallisuustiedote 22.06.2007. HTP-arvot 2009. Toxnet.

16.6 Lisäykset, poistot ja muutokset

Käyttöturvallisuustiedotteen kohtia päivitetty 27.06.2010 PP. Tämä tiedote sisältää muutoksia edelliseen versioon kohdassa (kohdissa): 15 ja 16.