

**JOINT METAL**

Datum 2010-08-18

Tidigare datum 2009-10-16

**1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET****Namnet på ämnet eller beredningen****Handelsnamn**

JOINT METAL

**Produktkod**

170-1145T3

**Användning av ämnet eller beredningen****Uttryckt i skrift**

Oljebeständig flytande packning

**Namnet på bolaget/företaget****Leverantör**

ORAPI NORDIC OY AB

**Kontaktuppgifter****Box**

Bolandsgatan 10

**Postnummer och postkontor**

75323 UPPSALA

**Telefon**

018 50 60 10

**Telefax**

018 50 09 10

**Email**

info@orapi.se

**Telefonnummer för nödsituationer****Telefonnummer, namn och adress**

Giftinformationscentralen: 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation (dygnet runt).  
08-33 12 31 vid övriga frågor om akuta förgiftningar (dagtid).

**2. FARLIGA EGENSKAPER**

Ej någon farlig substans eller beredning enligt EG-direktiven 67/548/EEG eller 1999/45/EG.

**3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR****Farliga komponenter (CAS nummer, ämne, halt, klassificering)**

17689-77-9 Triacetoxietylsilan 2,5-10 % C; R34; R14

**4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN****Övrig information**

Allmänna råd: Om symptom kvarstår eller i tveksamma fall sök medicinsk hjälp. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.

**Inandning**

Flytta ut i friska luften.

**Hudkontakt**

Efter kontakt med huden, avlägsna först produkten med en torr trasa och tvätta sedan med mycket tvål och vatten. Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen.

**Stänk i ögon**

Skölj omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken. Ta av kontaktlinser.

**Förtäring**

Torka eller skölj försiktigt insidan av munnen med vatten. Framkalla INTE kräkning. Kontakta läkare.

**5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER****Lämpliga brandsläckningsmedel**

Skum, koldioxid, pulver.

**JOINT METAL**

Datum 2010-08-18

Tidigare datum 2009-10-16

**Speciell skyddsutrustning för brandpersonal**

Vid brand, använd en tryckluftsapparat oberoende av omgivningen, som andningsskydd.

**6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP****Personliga försiktighetsåtgärder**

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och 8.

**Försiktighetsåtgärder beträffande miljön**

Töm inte avfall i avloppet.

**Åtgärder vid omhändertagande av spill**

Använd mekanisk hanteringsutrustning. Rengör med tvättmedel. Undvik lösningsmedel.

**7. HANTERING OCH LAGRING****Lagring**

Förvara i originalbehållare. Skydda mot frost, hetta och solljus.

**8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD****Begränsning av exponeringen****Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen**

Inga speciella tekniska skyddsåtgärder erfordras.

**Handskydd**

Användning av gummi- eller plasthandskar rekommenderas. Latex, nitrilgummi.

**Ögonskydd**

Vid risk för stänk, använd skyddsglasögon med sidoskydd.

**9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER****Allmän information (utseende, lukt)**

Grå pasta. Lukt av ättika .

**Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation**

<b>pH</b>	inte tillämpligt
<b>Flampunkt</b>	inte tillämpligt
<b>Ångtryck</b>	ej bestämd
<b>Relativ densitet</b>	1,06 (20 °C)
<b>Löslighet</b>	
<b>Vattenlöslighet</b>	olöslig

**10. STABILITET OCH REAKTIVITET****Förhållanden som skall undvikas**

Undvik kontakt med fukten, vatten under lagring. Produkten polymeriseras under inverkan av luftfuktighet.

**Material som skall undvikas**

Starka syror och starka baser. Oxiderande ämnen (starkt).

**Farliga sönderdelningsprodukter**CO, CO<sub>2</sub>.**11. TOXIKOLOGISK INFORMATION****Erfarenhet människa**

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning.

**JOINT METAL**

Datum 2010-08-18

Tidigare datum 2009-10-16

**12. EKOLOGISK INFORMATION****Ekotoxicitet****Akvatisk toxicitet**

Produkten har inte klassats som giftig eller skadlig för vattenlevande organismer.

**Rörlighet**

Produkten är olöslig och sjunker i vatten. Polymeriseras vid kontakt med vatten.

**13. AVFALLSHANTERING****Förorenad förpackning**

Helt tömda behållare som är droppfria och utan innehåll kan behandlas som industrisopor och möjligen återvinnas.

**Avfall från överskott/oanvända produkter**

Omhändertas som farligt avfall i enlighet med lokala och nationella regler. Avfallskod 080409 - Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen . Alternativt kan oanvänd lim härddas med vatten. Härdat lim är inte farligt avfall.

**14. TRANSPORTINFORMATION****Landtransport****Övrig information**

Ej farligt gods enligt ADR/RID, ADN, IMDG-kod, ICAO/IATA-DGR.

**15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**

I enlighet med Direktiv 1999/45/EG behöver produkten varken klassificeras eller märkas. I enlighet med Bilaga I till Direktiv 67/548/EEG och dess tillägg, behöver denna substans varken klassificeras eller märkas.

**Information på varningsetiketten****EG-märkning****S-fras(er)**

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.

**16. ANNAN INFORMATION****Förteckning över relevanta R-fraser**

R34 Frätande.

R14 Reagerar häftigt med vatten.

**Rekommenderade begränsningar**

Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.

**Ytterligare information:**

Detta säkerhetsdatablad innehåller information som har samband med säkerhet och ersätter inte någon produktinformation eller produktspecifikation.

**Litteraturreferens**

Information och säkerhetsdatablad från tillverkaren 2009-10-14.

**Tillägg, Borttag, Omarbetningar**

Uppdaterat SDB-avsnitt 2010-08-18 PP. Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektion(er): 1.