

ORASEAL

Datum 2009-09-14

Tidigare datum 2006-05-18

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET**Namnet på ämnet eller beredningen****Handelsnamn**

ORASEAL

Produktkod

1 342

Användning av ämnet eller beredningen**Uttryckt i skrift**

Enkomponents flexibel tätning

Namnet på bolaget/företaget**Leverantör**

ORAPI NORDIC OY AB

Kontaktuppgifter**Box**

Bolandsgatan 10

Postnummer och postkontor

75323 UPPSALA

Telefon

018 50 60 10

Telefax

018 50 09 10

Email

info@orapi.se

Telefonnummer för nödsituationer**Telefonnummer, namn och adress**

Giftinformationscentralen: 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation (dygnet runt).
08-33 12 31 vid övriga frågor om akuta förgiftningar (dagtid).

2. FARLIGA EGENSKAPER

Mycket brandfarligt.

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR**Farliga komponenter**

67-63-0

Isopropanol

10-25 %

F; R11; Xi; R36; R67

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN**Övrig information**

Allmänna råd: Om symptom kvarstår eller i tveksamma fall sök medicinsk hjälp. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.

Inandning

Vid inandning, ut i friska luften. Håll den skadade varm och på en lugn plats.

Hudkontakt

Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller använd erkänd hudrengöringsmedel.

Stänk i ögon

Vid ögonkontakt, ta av kontaktlinser och skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter.

Förtäring

Skölj ur munnen med vatten. Framkalla INTE kräkning. Kontakta läkare.

ORASEAL

Datum 2009-09-14

Tidigare datum 2006-05-18

5. BRANDBEKÄMPNINGSGÅTGÄRDER**Lämpliga brandsläckningsmedel**

Använd alkoholbeständigt skum, pulver eller koldioxid.

Brandsläckningsmedel som av säkerhetsskäl inte får användas

Vatten.

Särskilda risker

Vid brand bildas hälsofarliga och giftiga rökgaser. Se under sektion 10.

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Vid brand, använd en tryckluftsapparat oberoende av omgivningen, som andningsskydd.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP**Personliga försiktighetsåtgärder**

Ordna med lämplig ventilation. Andas ej in ångor.

Försiktighetsåtgärder beträffande miljön

Produkten får inte komma ut i avlopp, vattendrag eller i marken. Använd mekanisk hanteringsutrustning.

Åtgärder vid omhändertagande av spill

Rengör med tvättmedel. Undvik lösningsmedel.

7. HANTERING OCH LAGRING**Hantering**

Ordna med lämplig ventilation. Andas ej in ångor. Förhindra bildandet av antändbara eller explosiva ångkoncentrationer och undvik ångkoncentrationer högre än de hygieniska gränsvärdena. Ät, drick eller rök ej under hanteringen.

Lagring

Lagra på torr plats. Lagra i förslutna behållare. Förvaras åtskilt från mat- och dryckesvaror. Skydda mot frost, hetta och solljus. Lagringstemperatur 5-25 °C.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD**Gränsvärden för exponering****Tröskelvärden**

67-63-0	Isopropanol	150 ppm (8 h)	250 ppm (15 min)
		350 mg/m ³ (8 h)	600 mg/m ³ (15 min)

Begränsning av exponeringen**Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen**

Sörj för lämplig ventilation. Där praktiskt lämpligt kan detta åstadkommas med punktutsug och god allmänventilation. Huden skall tvättas ren efter kontakt. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt.

Andningsskydd

Personlig andningsskyddsutrustning behövs normalt inte. Då arbetare utsätts för koncentrationer över exponeringsgränsen skall särskilt godkänt andningsskydd användas. Rekommenderad filtertyp: A2.

Handskydd

Barriärkräm kan hjälpa till att skydda utsatta hudpartier, men de skall inte användas då huden redan är exponerad. Handskar av neopren eller nitrilgummi rekommenderas.

Ögonskydd

Vid risk för stänk, använd skyddsglasögon med sidoskydd.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER**Allmän information (utseende, lukt)**

ORASEAL

Datum 2009-09-14

Tidigare datum 2006-05-18

Grön viskös vätska. Svag lukt.

Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation

pH	inte tillämplig
Kokpunkt/kokpunktsområde	82 °C
Flampunkt	≤21 °C
Ångtryck	inte tillämplig
Relativ densitet	1,015 (20 °C)
Löslighet	
Vattenlöslighet	olöslig

10. STABILITET OCH REAKTIVITET**Förhållanden som skall undvikas**

Värme, flammor och gnistor.

Farliga sönderdelningsprodukter

Koldioxid (CO₂), kolmonoxid (CO), oxider av kväve (NO_x), tjock svart rök.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION**Primär irritation**

Vätskestänk i ögonen kan orsaka irritationer och reversibel skada.

Ytterligare information angående toxicitet

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

12. EKOLOGISK INFORMATION**Ekotoxicitet****Akvatisk toxicitet**

Produkten har inte klassats som giftig eller skadlig för vattenlevande organismer.

Rörlighet

Produkten är olöslig och sjunker i vatten.

Persistens och nedbrytbarhet**Bionedbrytning**

Ingen information tillgänglig.

13. AVFALLSHANTERING**Förorenad förpackning**

Helt tömda behållare som är droppfria och utan innehåll kan behandlas som industrisopor och möjligen återvinnas.

Avfall från överskott/oanvända produkter

Hanteras som farligt avfall och i överensstämmelse med lokala och nationella bestämmelser. Följande avfallskoder är endast förslag: 080409 - Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

14. TRANSPORTINFORMATION

UN-Nr	1993
Packing group	III
Landtransport klass	3, F1

ORASEAL

Datum 2009-09-14

Tidigare datum 2006-05-18

Risknummer	33
ADR-RID-etiketter	LQ
Benämning av godset	BRANDFARLIG VÄTSKA N.O.S. (isopropanol i lösning)
Övrig information	LQ7
Sjötransport Övrig information	UN 1993 FLAMMABLE LIQUID N.O.S (Isopropyl alcohol in solution), 3 (<21 °C), III, (D/E), LTD QTY

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Produkten är klassificerad och märkt enligt Direktiv 1999/45/EG. Klassificering och märkning enligt Direktiv 67/548/EEG. Begränsad märkning är tillåten enligt EG-Direktiv 1999/45EG.

Förpackningar mindre än 125 ml.

Information på varningsetiketten**EG-märkning****Bokstavskod för varningssymbolen och indikationer på beredningens fara**

F Mycket brandfarligt

R-fras(er)

R11 Mycket brandfarligt.

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

S-fras(er)

S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.

S9 Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.

**16. ANNAN INFORMATION****Förteckning över relevanta R-fraser**

R36 Irriterar ögonen.

R11 Mycket brandfarligt.

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Ytterligare information:

Detta säkerhetsdatablad innehåller information som har samband med säkerhet och ersätter inte någon produktinformation eller produktspecifikation.

Litteraturreferens

Information och säkerhetsdatablad från tillverkaren 2007-06-22. Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, AFS 2005:17 och 2007:2.

Tillägg, Borttag, Omarbetningar

Uppdaterat SDB-avsnitt 2009-09-14 PP. Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektion(er): 1, 2, 3, 13, 14, 15.