

CEMENT PATCH, RAPID

VÄGA KIIRESTI KIVISTUV PARANDUSMASS

TOOTE KIRJELDUS

Cement Patch Rapid on kasutusvalmis, väga kiiresti kivistuv parandamis- ja ankrumass. Sisaldab mh sünteetilisi vaike ja orgaanilisi polümeere, mis tagavad suurepärase nakkumise ja parandavad vee takistusvõimet. Ei sisalda kloriide ega muid soolasid, mis võiksid põhjustada korrodeerumist. Sobib kõikidele parandust vajavatele betoonidele nagu sillad, kanalisatsioonid, pragunenud nurgad, ääred, praod jne.

KASUTUSJUHEND

Eemalda aluskonstruktsioonist lahtised tükid, mustus, tolm, tsemendiliim ja muud mustused. Karesta pind ja kasta seda rohke veega. Kalla vesi sobiva mahuga anumasse ja sega sisse pulber (suhtes 1 osa vett ja 4,5 osa Cement Patch Rapidit mahumõõtudena), kuni segu on paakumatu. Kanna mass käsitsi või kelluga ja tasanda kuni see hakkab kivistuma. Kaitse pinda liiga kiire kuivamise eest nt märja kangaga. Kivistumine algab 3-4 minuti pärast (+20°C) ja lõppeb sellest u 6-8 minuti pärast. Ajad sõltuvad temperatuurist ja kasutatud vee määrast. Mida madalam temperatuur, seda pikem kivistumisaeg. Mida vähem vett, seda kiirem kivistumisaeg.



TEHNILINE TEAVE

Erikaal	1,4 kg/liiter
Erikaal (segu)	1,7 kg/liiter
Säilitustemperatuur	üle -50°C
Määrimistemperatuur	üle +5°C
Säilivusaeg	12 k

VASTUPIDAVUS

Aeg	Survetugevus	Paindetugevus
1 öp	15 N/mm ²	7 N/mm ²
28 öp	40 N/mm ²	11 N/mm ²

KOOD: 130-164430