

CEMENT PATCH, RAPID

ERITTÄIN NOPEASTI KOVETTUVA JUOTOSMASSA

TUOTEKUVAUS

Cement Patch Rapid on käyttövalmis, erittäin nopeasti sitoutuva korjaus- ja ankkurointilaasti. Sisältää mm. synteettisiä hartseja sekä orgaanisia polymeereja, jotka takaavat erinomaisen tarttuvuuden ja parantavat veden pidätyskykyä. Ei sisällä klorideja eikä muita suoloja, jotka voisivat aiheuttaa ruostumista. Sopii kaikkiin betonikorjauksiin, kuten sillat, viemärit, lohjenneet kulmat, reunat, halkeamat jne.

KÄYTTÖOHJE

Alusrakenteesta poistetaan irtokappaleet, lika, pöly, sementtiliima ja muut epäpuhtaudet. Karhenna pinta ja kastele se runsaalla vedellä. Kaada vettä sopivan kokoiseen astiaan ja sekoita jauhetta joukkoon (1 osa vettä ja 4,5 osaa Cement Patch Rapid tilavuusmittoina), kunnes seos on paakkuuntumaton. Massa levitetään käsin tai lastalla ja tasoitetaan, kun se alkaa sitoutua. Suojaa pinta liian nopealta kuivumiselta esim. märällä kankaalla. Sitoutuminen alkaa 3-4 minuutin kuluttua (+20°C) ja päättyy siitä n. 6-8 minuutin kuluttua. Ajat riippuvat lämpötilasta ja käytetystä veden määrästä. Alhaisempi lämpötila, pidempi sitoutumisaika. Vähemmän vettä, nopeampi sitoutumisaika.



TEKNISET TIEDOT

Ominaispaino	1,4 kg/litra
Ominaispaino (seos)	1,7 kg/litra
Varastointilämpötila	yli -50°C
Käyttölämpötila	yli +5°C
Varastointi	12 kk

LUJUUSARVOT

Aika	Puristuslujuus	Taivutuslujuus
1 vrk	15 N/mm ²	7 N/mm ²
28 vrk	40 N/mm ²	11 N/mm ²

KOODI: 130-164430