

CT FLON AL

ELINTARVIKEHYVÄKSYTTY TEFLONPOHJAINEN RASVA

TUOTEKUVAUS

CT Flon AL on teflonpohjainen korkeapainerasva, joka on hyväksytty myös elintarviketeollisuuden käyttöön. Ainutlaatuiset mikronisoidut Teflon -hiukkaset tunkeutuvat metallin pienempiinkin huokosiin tasottaen pinnat äärimmäisen liukkaiksi. Muodostunut voitelukalvo kestää moninkertaisesti verrattuna perinteisiin voitelurasvoihin. Kestää erinomaisesti kosteutta, vettä, höyryä sekä hylkii pölyä ja likaa.

Hyväksynät: NSF H1 140136, INS H1 1795161, FDA USDA H1.

KÄYTTÖKOHTEET

Voitelee laakerit, johteet, liukupinnat, hammaspyörät, ketjut, venttiilit ym. teollisuudessa, ajoneuvoissa, laivoissa sekä erityisesti kaikessa elintarviketeollisuudessa.

KÄYTTÖOHJE

Puhdista osat ennen voitelua Orapi tehopuhdistajalla. Levitä rasvaa tasainen kerros.



TEKNISET TIEDOT

NLGI luokka	2
Väri	valkoinen
Toimintalämpötila	-40°C...+170°C
Tippumispiste (NFT 60-120)	+220°C
Tunkeuma (NFT 60-132)	290
4 Ball weld -testi (ASTM D-2596)	> 350 kg
Saennin	kalsiumkompleksi

KOODI: 165-3618C4 (410 g patruuna)
150-4618A4 (aerosoli)