

СТ FLON AL

**ОДОБРЕННОЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СМАЗОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО НА ТЕФЛОНОВОЙ ОСНОВЕ**

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

СТ FLON AL является базирующейся на тефлоне смазке под давлением, которая одобрена для применения на предприятиях пищевой промышленности. Уникальные Teflon - микрочастицы проникают в мельчайшие поры металла, делая поверхность крайне скользкой. По сравнению с традиционными смазками образованный слой данной смазки сохраняет свои свойства в несколько раз дольше. Устойчивая к действию влаги, воды и пара смазка отталкивает пыль и грязь. Соответствует требованиям FDA, USDA H1.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Смазывает подшипники, направляющие рельсы, скользящие пути, зубчатые колёса, цепи, вентили и пр. детали на производстве, транспортных средствах, судах и на предприятиях пищевой промышленности.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Очистить детали до смазки эффективным средством Orapi. Нанести на поверхность ровный слой.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

NLGI класс	2
Цвет	белый
Температура использования	-40°C...+170°C
Точка плавления (NFT 60-120)	+220°C
Проникающая способность (NFT 60-132)	290
4-балльный сварочный тест (ASTM D-2596)	> 350 kg
Загуститель	кальций

КОД: 165-3618C4