

# FILL CRACK

## ASFALDI PAIKAMISAININE

### TOOTE KIRJELDUS

Võib kasutada iga ilmaga. Väga hea kinnitumisvõime, sobib kasutamiseks asfaldi-, tellise-, kivi-, betooni ja teiste püsivate teepindade juures. Kergestikasutatav - ei nõua eelkäsitlust, kõvastub kiiresti surveaste all. Talub rasket liiklust. Fill Cracki on mugav auto pakiruumis kaasas kanda.

### KASUTUSALA

Teede pinnad, kõnni- ja jalgrattateed, parklad, betoonpõrandad ja künnised, kaevukaante kinnitus, tänavate äärekivide kinnitus, tänavalampide, kanalisatsioonide ja kanalisatsioonikaevude parandamine, ventiilikübarate paranduskinnitus jne.

### KASUTUSJUHEND

Parandatav koht puhasta veest, õlist ja muust mustusest. Täida õõnsus paikamisainega kogu selle ulatuses. Tasanda ja tambi kinni. Sügavad õõnsused täida enne osaliselt kivi või kruusaga vms kõva ainega 20-30 mm äärtest allapoole. Põhi tasanda kõvaks ja vala Fill Crack-mass peale. Mass on umbes ööpäeva elastne, kuid talub koheselt liiklust. Säilivusaeg 6 k (+5 °C...+25 °C). Kaane peab säilitamise ajaks sulgema tihedalt.



**KOOD: 130-500**