

FLAME SEAL

PALOKATKOMASSA

TUOTEKUVAUS

Flame Seal estää savukaasujen, tulen ja kuumuuden leviämisen läpivientiaukkojen ja saumojen kautta, joka myös laajenee lämmön vaikutuksesta. Flame Seal sopii ovien, ikkunoiden, kaapeleiden sekä putkien läpivienteihin seinissä, katoissa ja lattioissa. Voidaan myös käyttää saumojen ja reikien tiivistykseen kiinteistöissä, laivoissa, veneissä, junissa jne. Flame Seal pysyy elastisena. Palotestattu BS476 part 20 sekä Warres -testi nro. 64683 (Lloyds Register Certified).

KÄYTTÖOHJE

Puhdista saumattavat pinnat, leikkaa patruunan nokka auki sekä patruunan suukappale tarvittavan saumaleveyden suuruiseksi. Levitä annostelupistoolilla kuivalle pinnalle ilman keskeytyksiä. Käyttölämpötila +5°C...+80°C. Pintakuiva n. 1-2 tuntia. Täysin kovettunut 5-10 vrk. Päällemaalattavissa n. 2 h kuluttua.



TEKNISET TIEDOT

Väri	valkoinen
Ominaispaino	1,6
Levityslämpötila	+5°C... +80°C
Pintakuiva	n. 1 - 2 tuntia
Täysin kuiva	5 - 10 vrk
Päällemaalattavissa	n. 2 tuntia

KOODI: 170-310F