

FLAME SEAL

ОГНЕСТОЙКИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Flame Seal препятствует распространению дымового газа, огня и жара через вентили и стыки, разбухая под действием тепла. Flame Seal пригоден для уплотнения дверей, окон, кабеля и труб. Его можно применять для уплотнения стыков и отверстий в жилищах, на судах, лодках, поездах и т.п. Flame Seal сохраняет свою эластичность. Огнеупорность протестирована согласно BS476 части 20 и Warres № 64683 (Lloyds Register Certified).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Очистить стыки, отрезать конец патрона нужного размера по стыку. Нанести дозатором беспрерывную струю на сухую поверхность. Температура пользования: +5°C...+80°C. Поверхность сухая прим. через 1-2 часа. Полностью затвердевает через 5-10 суток. Окраске поверхности подлежат через 2 часа.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------------------------|------------------|
| Цвет | белый |
| Удельный вес | 1,6 |
| Температура пользования | +5°C... +80°C |
| Сухая поверхность | через 1-2 часа |
| Полностью сухая | через 5-10 суток |
| Пригоден для окраски прим. | через 2 часа |

КОД: 170-310F