

FLEX SEAL

SÄÄNKESTÄVÄ TIIVISTEAINE

TUOTEKUVAUS

Flex Seal on käyttövalmis, joustava tiivistys- ja saumausmassa. Tarttuu lujasti puuhun, muoviin, metalleihin, betoniin jne. Flex Seal tiivistää myös märkiä sekä öljyisiä pintoja. Sopii mm. läpivientien tiivistämiseen, katonpaikkaukseen sekä saumauksiin. Flex Seal kestää myös useita kemikaaleja ja UV-säteilyä. Saatavissa kirkkaana (Flex Seal Clear) ja mustana (Flex Seal Black).

KÄYTTÖOHJE

Puhdista pinnat, avaa patruunan nokka auki ja levitä annostelupistoolilla. Pölykuiva n. 30 min. +23°C:ssa. Päällemaalattavissa täysin kuivuttuaan. Säilytys kuivassa ja viileässä valolta suojassa.



TEKNISET TIEDOT

Tuote	Flex Seal Clear	Flex Seal Black
Väri	kirkas	musta
Viskositeetti	pasta	pasta
Ominaispaino	1,1 kg/l	1,1 kg/l
Kovuus Shore A	+/- 15	+/- 18
Levityslämpötila	+5°C...+40°C	+5°C...+40°C
Lämpötilan kesto	-30°C...+95°C	-30°C...+75°C
Pölykuiva	n. 30 min (+23°C)	n. 30 min (+23°C)
Päällemaalattavissa	täysin kuivuttuaan	täysin kuivuttuaan

KOODI: 170-310C

170-310B