

# FLEX SEAL

## УСТОЙЧИВЫЙ К ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ УПЛОТНИТЕЛЬ

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Flex Seal - готовый к использованию, гибкий уплотнитель и масса для заделывания швов. Быстро уплотняет дерево, пластик, металл, бетон и т.п. Flex Seal уплотняет мокрые и масляные поверхности. Пригоден для уплотнения вентилях, латания кровли и соединителей. Переносит многие химикаты и действие УФ лучей. Предлагаются два варианта: светлый Flex Seal Clear и чёрный Flex Seal Black.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Очистить поверхность, открыть край патрона и нанести средство на поверхность с помощью дозатора. Не собирает пыли прим. через 30 минут в условиях +23°C. Окрашивать полностью сухим. Хранить в сухом, прохладном и защищённом от солнца месте.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Flex Seal Clear	Flex Seal Black
Цвет	светлый	чёрный
Вязкость	паста	паста
Удельный вес	1,1 кг/л	1,1 кг/л
Твёрдость Shore A	+/- 15	+/- 18
Температура смазки	+5°C...+40°C	+5°C...+40°C
Температура пользования	-30°C...+95°C	-30°C...+75°C
Сухой на пыль	прим. 30 мин. (+23°C)	прим. 30 мин. (+23°C)
Окрашивание	полностью сухой	полностью сухой

КОД:

170-310C

170-310B