

FLEX SEAL

ELASTISK FOG- OCH TÄTNINGSMASSA

PRODUKTBESKRIVNING

Flex Seal är en bruksfärdig elastisk fog- och tätningsmassa. Den tätar de flesta material som t.ex. trä, plast, metall, betong, m.m. God vidhäftning, även på oljiga, feta och våta underlag. Produkten passar för genomföringar i väggar och tak, PVC-rör och vid läckande takreparationer. Den tål de flesta kemikalier samt UV-strålning. Den är också övermålningsbar efter torkning.

BRUKSANVISNING

Rengör ytorna. Skär spetsen av pipen och applicera med fogpistol. Vid behov, jämna ut med en spatel doppad i tvålatten. Förvaras torrt och svalt, skyddad från ljus.



TEKNISK INFO

Produkt	Flex Seal Clear	Flex Seal Black
Färg	transparent	svart
Viskositet	pasta	pasta
Egen vikt	1,1 kg/l	1,1 kg/l
Appliceringstemperatur	+5°C...+40°C	+5°C...+40°C
Temperaturområde	-30°C...+95°C	-30°C...+75°C
Damm torr (vid +23°C)	30 min	30 min
Förpackning	310 ml	310 ml

ART.NR:

170-310C

170-310B