

FLOOR CLEAR

VÄRVITU KATTEMATERJAL/LAKK

TOOTE KIRJELDUS

Poorsetele pindadele, betoonpõrandatele mõeldud kattematerjal, mis tungib poori-
desse peites need alati 5-8 mm sügavusele. Floor Clear moodustab vastupidava
kaitsepinna, mis talub õli, nõrku aluseid ja happeid. Ökonoomne - 1 liiter katab
umbes 3-5 m² peale kahte käsitluskorda. Ei ole libe ka märjana. Kasutatakse
lahustatuna.

KASUTUSJUHEND

Uus betoonpõrand:

Eemalda betooniliim Orascale-pinnakäsitlusainega, mida tuleb lahjendada 1:5.
Loputa korralikult veega ja lase kuivada. Levita Floor Clear tela või kummikelluga.
Lase 6 tundi enne järgmise kihi peale kandmist kuivada. Peale põrandale kandmist
lase sellel u 1 kuu kuivada.

Vana betoonpõrand:

Eemalda põrandalt õlid, määrded ja teised mustused Orascale-pinnakäsitlus-
ainega ja loputa hoolikalt. Lase kuivada. Kanna Floor Clear kuivale pinnale
samamoodi nagu eelpool mainitud.

NB! Võimalda piisav õhuvahetus valamise ja kuivamise ajal. Ära vala märgadele
pindadele, kõrge niiskussisaldusega ruumis ega siis kui on ennustatud vihma. Ära
suitseta valamise ajal. Ära vala kompaktsel pinnale (nt kiviplaatidele, vinüül-
plaatidele, klinkeripindadele või lakitud kiviliikidele) ega asfaldipindadele.



KOOD: 130-FCS