

FLOOR CLEAR

БЕСЦВЕТНЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ МАТЕРИАЛ/ЛАК

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Предназначенное для пористых поверхностей и бетонных полов средство проникает в поры на глубину 5-8 мм, образуя прочную защитную поверхность, которая выдерживает действие масла, слабых оснований и кислот. Экономично в применении: 1 литр покрывает примерно 3-5 м² после двух раз. Поверхность не скользит, будучи мокрой. Используется разбавленным.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Новый бетонный пол:

Удалить бетонный клей специальным средством для обработки поверхностей Orascale, разбавленным 1:5. Тщательно сполоснуть водой и дать высохнуть. Нанести Floor Clear резиновой кельней, дать 6 часов до нанесения следующего слоя затвердеть. После нанесения на пол дать прим. 1 месяц высохнуть.

Старый бетонный пол:

Удалить с пола масла, смазочные вещества и прочую грязь средством для обработки поверхностей Orascale и тщательно ополоснуть. Дать высохнуть. Нанести Floor Clear на сухую поверхность так, как было описано выше.

NB! Во время литья и сушки поверхности место работы должно быть хорошо проветриваемым. Не наливать средство на мокрую поверхность, в помещениях с высокой влажностью или накануне дождя. Не курить во время литья. Не заливать средство на такие поверхности как, например, кафельные плиты, виниловые плиты, клинкерные поверхности или лакированные камни, а также асфальт.



КОД: 130-FCS