

# **GALVA EXPRESS**

## **БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ХОЛОДНОЙ ГАЛЬВАНИЗАЦИИ**

### **ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ**

Быстродействующее средство для холодной гальванизации хорошо защищает от коррозии. Быстро сохнет. Имеет яркий цвет. Содержит алюминий и ламель-цинк. Хорошо отталкивает химикаты (за исключением кислот). Входящий в состав CO<sub>2</sub> не воспламеняется и дружелюбен к природе. Удобная насадка позволяет работать в радиусе 360°.

### **СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ**

Сварка, окраска содержащих сталь и оцинкованных поверхностей. Защитное действие против коррозии стали и чугуна.

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Очистить от смазки и масла можно эффективным средством Orapi SDI New. Защитить те поверхности, которые в данный момент не окрашиваются. Температура банки должна быть прим. 20°C. Сильно встряхнуть банку до тех пор, пока внутри не начнут двигаться шарики. Распылить на расстоянии 20 см тонким слоем, дать поверхности высохнуть после нанесения каждого последующего слоя. Встряхивать банку и во время окрашивания.



### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Цвет	блестящий металлически серый
Плотность при 20°C (ASTM D 4052)	1,4
Время высыхания	через 15 мин. сухой на прикосновение Через 12 h полностью сухой
Солевой туман	>250 h
Достаточность	1 м / аэрозоль

**КОД: 150-4699A4**