

# HIGH VISC **641**

## EXTREMT TRÖGFLYTANDE CYANOAKRYLATLIM

### PRODUKTBESKRIVNING

High Visc är ett trögflytande enkomponents cyanoakrylatlim som härdar snabbt. Används för allmän limning, där något större spaltfyllnad krävs. Limmet kan användas på de flesta material som glas, keramik, trä, plast, gummi, läder, tyg etc. Limmet har en mycket hög draghållfasthet och mycket hög prestanda.

### BRUKSANVISNING

Se till att ytorna som ska limmas är rena och torra. För rengöring rekommenderas Orapis NDI. Applicera High Visc på en av ytorna och pressa därefter ihop detaljerna. För svårlimmade material (t.ex polypropylene, polyethylene, teflon, etc) rekommenderas Primer 3440 (022). För att snabba på härdningen av limmet t.ex. vid stor spalt, rekommenderas Orapis Glue Activator (025).



### TEKNISK INFO

Temperaturområde	-54°C...+82°C
Härdningstid (plast, glas, gummi)	20 - 40 sekunder
Härdningstid (metall)	25 - 50 sekunder
Full styrka	24 timmar
Viskositet	2500 cP
Spaltfyllnad	Upp till 0,2 mm
Draghållfasthet	21 N/mm <sup>2</sup> (MPa), (215 kg/cm <sup>2</sup> )

**ART.NR: 170-1641F2 20 G FLASKA**