

LUBRISEAL 110

ETIKKAHAPPOVAPAA KIRKAS RTV-SILIKONI

TUOTEKUVAUS


Lubriseal 110 on elastinen, hajuton silikonimassa kiinnitykseen ja tiivistykseen. Ei aiheuta korroosiota. Kiinnittyy hyvin kaikille pinnoille: puu, rakennuslevyt, korkki, kipsi, lasi, metalli, PVC, ruostumaton teräs ym. Erittäin joustava ja tärinää kestävä. Sisältää homeenestoainetta. Voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa. Kestää UV-säteilyä ja sään vaihteluita. Voidaan käyttää satunnaisessa kosketuksessa elintarvikkeisiin.

KÄYTTÖKOhteET

Tiivistää ja kiinnittää mm. pesualtaat, sähkörasiat, öljypohjat, vesipumput, putkien laipat ja huoltoluukut.

KÄYTTÖOHJE

Levitetään prässillä ohuelti puhtaille, kuiville pinnoille. Levityslämpötila +5°C...+40°C. Koska tuote alkaa kovettua ilman kosteuden vaikutuksesta, odotetaan muutaman sekunnin ajan ennen pintojen yhdistämistä. Säilyvyysaika 1 vuosi +5°C...+25°C lämpötilassa, kosteudelta suojattuna.



TEKNISET TIEDOT

Käyttölämpötila-alue, hetkellisesti	-65°C...+230°C
Käyttölämpötila-alue, jatkuvasti	-50°C...+200°C
Shore A kovuus	25...33
Kosketuskuiva	15-20 min
Kuivumisnopeus	2-5 mm/24h
Venymä	600 %
Lopullinen lujuus	24 h

KOODI: 170-1110C3