

LUBRISEAL 110

**БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ С ВЕТЛЫЙ
RTV-СИЛИКОН**

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ



Lubrisedal 110 является эластичной, без запаха силиконовой массой для закрепления и уплотнения. Не вызывает коррозии. Закрепляется хорошо на всех поверхностях: дерево, строительные плиты, пробка, гипс, стекло, металл, PVC, нержавеющая сталь и т.п. Можно применять вне и внутри помещения. Устойчив к действию УФ лучей и разных погодных условий. Можно применять в местах соприкосновения с пищевыми продуктами.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Уплотняет и заделывает ванны, шкафы электропередачи, масляные основы, водяные насосы, фланцы трубы и борта.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанести тонкий слой на чистую сухую поверхность. Температура пользования +5°C...+40°C. Поскольку средство начинает затвердевать под действием влажности воздуха, нужно подождать несколько секунд до соединения поверхностей. Срок хранения 1 год при температуре +5°C...+25°C. Беречь от действия влаги.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура пользования, на момент	-65°C...+230°C
Температура пользования	-50°C...+200°C
Твёрдость Shore A	25...33
Сухой на прикосновение	15-20 мин
Скорость высыхания	2-5 мм/24h
Растяжение	600 %
Полное высыхание	24 h

КОД: 170-1110С3