

# MOLYSPRAY

## БАЗИРУЮЩЕЕСЯ НА MoS<sub>2</sub> СУХОЕ СМАЗОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Продукция используется для облегчения монтирования оборудования. Смазывает детали оборудования: оси, подшипники, зубчатые колёса, муфты и другие цилиндрические части. Moly spray облегчает монтирование оборудования и снижает повреждения, которые могут возникнуть при монтировании, например, кулачкового вала. Эффективно смазывает поверхности и обеспечивает действие смазки до того, как в мотор начнёт самостоятельно циркулировать масло. Использование средства существенно облегчает и размонтирование машины. Продукция пригодна для смазывания печных петель и медленно двигающихся подшипников, колёс в жарких местах. Действует в широком спектре температур. До пользования флакон следует тщательно встряхнуть.

### ОДОБРЕНО

Aerospatiale PQ 816.00, NATO S749 - FR STPA no. 34593, US MIL-L-23398C



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Температура пользования	-200°C...+450°C
Вакуумная термостойкость	+600°C
Коэффициент трения	0,03 - 0,06

КОД: 150-4700A4