

MOUSSE PU 474

FLAMSÄKERT BRANDSKYDDSSKUM

PRODUKTBESKRIVNING

Mousse PU är ett polyuretanbaserat skum för tätning, fogning och fast-sättning och har extremt bra vidhäftning, både på porösa och hårda material. Brand-, rök-, gas- och vattenbeständig. Värme- och ljudisolerande. Färdig att använda. Mousse PU kan användas vid montage av dörrar, fönster samt väggar, även vid genomföring av kablar och rör i väggar, tak och golv.

Brandtestad enligt: Gent University, Belgium (Standard NBN 713 020 PV 9297C), TNO Institute Holland (Standard NEN 6069/1997, PV 2000-CVB-R073), Warrington Fire Institute England (Standard BS 476: part20:PV WFRC No C 113610), CSTB France (PV RS000-067). B1 certifikat DIN 4102.1 nr P-NDS04-443 (PMU BAU HANNOVER). **Uppfyller följande standard:** EN ISO 845 - EN 13501 - DIN 4102 - DIN 53428 - DIN 53455 - DIN 53421 - DIN 53422 - DIN 52612.

BRUKSANVISNING

Skaka burken i 30 sekunder. Fukta först ytan med vatten för att öka vidhäftningen och optimera skumbildningen. Vänd aerosolen upp och ner. Fyll upp fogen till 1/3 och produkten börjar omedelbart att expandera. Det överflödiga skummet kan skrapas bort när produkten har härdat. Rengör munstycket omedelbart efter användning. Förvaras i rumstemperatur (+5°C...+20°C).



TEKNISK INFO

Appliceringstemperatur	+5°C...+30°C
Dammtorr	20 minuter
Genomhärdad	3 timmar för 5 cm
Brandbeständig	upp till 360 minuter
Integritet och isolering	EI 120 (120 minuter)

ART.NR: 150-4474A6 1000 ML AEROSOL