



2015

NANO[®] LUBRICANT

KINNIKIILUMIST TAKISTAV PASTA

Kõrge tootlikkusega tehnoloogia. Viis korda lihtsam lahti võtta, neli korda vähem kulumist ja kaks korda väiksem hõrdetegur.

TOOTE KIRJELDUS:

Kõrgeklassiline pasta paigaldamise, montaaži ja pinnahoolduse jaoks. Toode kaitseb korrosiooni, kinnikiilumise ja kulumise eest tänu mikroliigutustele. Kõrge temperatuuritaluvus: -40°C...+300°C, +1000°C kuivmäärdel.

KASUTUSALA:

Peenmehhanika, keemiatööstus, petrokeemiatööstus, puurimine, tsemenditööstus, klaasitööstus, tee-ehitusmasinad, löbustuspargid, laevad jne.

KASUTUSJUHEND:

Puhasta määritava osad Orapi lahustiga. Kanna määritavatele osadele õhuke kiht pastat enne uute osade monteerimist.

TEHNILINE TEAVE

Värv	Must
Paksendaja	Anorgaaniline
Toimeaine	Nanolubricant
Sulamispunkt	Puudub
NLGI-klass	0
Kasutustemperratuur (Kuivmäärdel)	-40°C...+300°C +1000°C
Surveaine (aerosoolides)	Süttimatu CO ₂

PAKEND

650 ml aerosooli
200 g pintslipurk
1 kg purk

KOOD

NL-42015A4
NL-32015B4
NL-32015B7



NANOLUBRICANT on ORAPI Groupi registreeritud kaubamärk



ORAPI NORDIC OY AB

SALPAKUJA 6, 01200 VANTAA (FINLAND) - TEL. +358 (0)9 894 6430 - FAX +358 (0)9 8946 4322

E-MAIL: SALES@ORAPINORDIC.NET - WWW.ORAPINORDIC.NET - Y-TUNNUS 1754659-5



ISO 9001:2000 ISO 14001