



**NANO**<sup>®</sup>  
LUBRICANT

**2015**

# NANO ANTI-SEIZE

De nanolubricant-baserade smörjmedlens fördelar är häpnadsväckande och representerar en teknisk revolution i smörjmedelssektorn. Smörjfilmens styrka och belastningstålighet ökar med 5. Lösgöringsmotståndet minskar med 5. Slitstyrkan ökar med 4. Friktionskoefficienten halveras.

## EGENSKAPER:

Högpresterande antikärvpasta för montering, sammansättning och behandling av ytor som lätt skall kunna demonteras. Pastan skyddar mot korrosion, kärvning och slitage orsakade av mikrorörelser. Står emot höga temperaturer. Kan appliceras på våta/fuktiga ytor. Långtidsverkande. Upp till 10 gånger längre livslängd än traditionella antikärvpastor. Skall enkelt kunna demonteras efter 15 år!

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Bromsok, ankarbultar, hjulbultar, topplockspackningar, avgassystem, tändstiftsgångar, ventiler, bultförband, rörgångar, propelleraxlar etc.

## BRUKSANVISNING:

Rengör delarna och applicera Nano Anti-Seize på ytan. Montera ihop delarna.

### TEKNISKA DATA

Färg	Svart
NLGI-grad	0
Förtjockningsmedel	Oorganiskt
EP-tillsats	Nanolubricant
Droppunkt	Ingen
Arbetstemperaturområde (Vid torrsmörjning)	-40°C...+300°C +1000°C
Drivgas (aerosol)	Flamsäker CO <sub>2</sub>

### FÖRPACKNING

### KOD

650 ml aerosol	NL-42015A4
200 g pensselburk	NL-32015B4
1 kg burk	NL-32015B7



NANOLUBRICANT<sup>®</sup> är ett registrerat varumärke av ORAPI Group



**ORAPI NORDIC OY AB - DIVISION NORMAX**

**BOLANDSGATAN 10, 753 23 UPPSALA - TEL. (018) 50 60 10 - FAX (018) 50 09 10**

**E-MAIL: INFO@NORMAX.SE - WWW.NORMAX.SE - VAT NR. SE 516403-253301**



ISO 9001:2000 ISO 14001