



**NANO**<sup>®</sup>  
LUBRICANT

**2020**

# TEHNILINE MÄÄRDEÕLI

**Kõrge tootlikkusega tehnoloogia. Viiekordne määreiga ja koormustaluvus. Neljakordne kulumiskestvus. Kolm korda väiksem energiakulu ja kaks korda väiksem hõõrdetegur.**

## TOOTE KIRJELDUS:

Kõrgeklassiline määreõli, mis kinnitub väga hästi, on vett tõrjuv, vedel kõrgtehnoloogia määreaine. Väga kõrge temperatuuri- ja koormustaluvus. Eriti on tugevdatud kaitseomadusi korrosiooni ja kulumise eest. Pikendab kasutusaega ja vähendab hooldustööde ja aparaatide vahetamise vajadust.

## KASUTUSALA:

Käigukastid, ketid, turbiinid, trossid, aeglustuskäigud, hüdraulilised süsteemid jne. Võib lisada ka teistele õlidele EP- ja kulumistakistuse lisaaineks.

## KASUTUSJUHEND:

Enne kasutamist raputa hoolikalt. Kanna puhtale ja kuivale metallipinnale.

### TEHNILINE TEAVE

Olek	Läbipaistev
Viskoossus 40°C juures	220 cP
Värv	Must
4-palli test (1 h/40 kg)	0
Tihedus	0,81
EMCOR antikorrosiivsus	0/0
Kasutustemperatuuri ala	-30°C...+300°C
Surveaine (aerosoolis)	Süttimatu CO2

### PAKEND

650 ml aerosooli  
1-liitrine pudel + prits  
5-liitrine kanister

### KOOD

NL-42020A4  
NL-22020i4  
NL-22020J1



NANOLUBRICANT on ORAPI Groupi registreeritud kaubamärk



**ORAPI NORDIC OY AB**

SALPAKUJA 6, 01200 VANTAA (FINLAND) - TEL. +358 (0)9 894 6430 - FAX +358 (0)9 8946 4322

E-MAIL: SALES@ORAPINORDIC.NET - WWW.ORAPINORDIC.NET - Y-TUNNUS 1754659-5



ISO 9001:2000 ISO 14001