



NANO[®]
LUBRICANT

2020

MULTIFUNCTION OIL

De nanolubricant-baserade smörjmedlens fördelar är häpnadsväckande och representerar en teknisk revolution i smörjmedelssektorn. Smörjfilmens styrka och belastningstålighet ökar med 5. Slitstyrkan ökar med 4. Energiförbrukningen minskar med 3 och friktionskoefficienten halveras.

EGENSKAPER:

Vattentålig olja med extrema smörjegenskaper. Nanolubricant-tillsatsen ger en mycket stark smörjfilm som skyddar mot nötning och slitage och sänker friktionskoefficienten markant, vilket ger effekter på energiförbrukning och ljudnivå. Den ger också ett bra korrosionsskydd. Oljan är motståndskraftig mot höga temperaturer.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

För smörjning av kablar, vajrar, kedjor, kugghjul, växellådor, turbiner, hydrauliska system, maskindelar etc. Multifunction Oil kan användas även som EP- och Anti-Wear-tillsats till andra oljor, för att höja deras prestanda.

TEKNISKA DATA

Färg	Svart
Viskositet vid 40°C	220 cP
Densitet	0,81
Temperaturområde	-30°C...+300°C
4-kuleprov, 1 timme / 40 kg	0
EMCOR corrosion (NFT 60 135)	0-0
Drivgas (aerosol)	Flamsäker CO2

FÖRPACKNING

KOD

650 ml aerosol	NL-42020A4
1 liter triggerflaska	NL-22020i4
5 liter	NL-22020J1



NANOLUBRICANT[®] är ett registrerat varumärke av ORAPI Group



ORAPI NORDIC OY AB - DIVISION NORMAX

BOLANDSGATAN 10, 753 23 UPPSALA - TEL. (018) 50 60 10 - FAX (018) 50 09 10

E-MAIL: INFO@NORMAX.SE - WWW.NORMAX.SE - VAT NR. SE 516403-253301



ISO 9001:2000 ISO 14001