

**40202**

NANO WOOD OIL TRÄOLJA

NANO WOOD OIL är en unik träolja framtagen med hjälp av den nya och revolutionära Nanoteknologin.

EGENSKAPER:

Nanoteknologin gör att träoljan tränger mycket djupt ner i träets porer, vilket skapar en hållbar och vattenavvisande yta som skyddar länge mot sprickbildning och uttorkning. Oljan innehåller kinesisk träolja och nanokomposit. Tack vare sin hög penetrationsförmåga är Nano Wood Oil speciellt lämplig för hårda träslag. Oljan innehåller även rostskyddsmedel för att skydda spikar, skruvar och gångjärn mot korrosion.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Oljan är speciellt framtagen för att skydda trä möbler, trallgolv och andra utsatta trätytor utomhus. Kan användas både på obehandlade trätytor och på ytor som har redan behandlats eller tryckimpregnerats, som t.ex. bryggor, stegar, stängsel, träväggar etc.

BRUKSANVISNING:

Rengör träytorna noggrant. Borsta bort lösta partiklar. Smutsiga ytor bör tvättas med ett starkt rengöringsmedel och mögel skall tas bort. Omskaka Nano Wood Oil och applicera oljan på helt torr yta med pensel, roller eller dimspruta tills träet är mättat. Låt torka i 30 min. Finns det pölar kvar kan dessa torkas bort med trasa. Vid behov kan behandlingen upprepas. OBS! Väntas regn inom ett dygn bör behandling undvikas.

FÖRPACKNING

4 liter

KOD

130-40202



40202

NANO WOOD OIL

TEKNISKA DATA

Basolja	Rå linolja, kinesisk träolja
Materialåtgång	6 - 12 m ² /liter beroende på träslag
Torktid	2 timmar
Ny behandlig	Minst 4 timmar efter första behandling
Appliceringstemperatur	+10°C...+25°C
Lagringstid	3 år oöppnad
Densitet	0,8
Brandklass	2B
Torrhalt	40 %
Spädning/rengöring	Lacknafta

ÖVRIG INFORMATION: Eftersom det finns risk för självantändning av använda trasor och trassel, dessa bordes eldas upp eller läggas i vatten före de slängs bort. Vid dimsprutning av produkten skall man använda andningsskydd. Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddskläder.

