

QUICK WRAP

POLÜURETAANPAEL TORULEKETE PARANDAMISEKS

TOOTE KIRJELDUS

Unikaalne paranduspael torulekete kiirparandamiseks. Eriliselt valmistatud polüuretaanvaiguga küllastatud, kootud polüesterpael. Sobib paljudele erinevatele torumaterjalidele nagu vask, teras, plast, klaaskiud jne. Talub paljusid vedelikke ja kulumist nt puru- või tolmutorudes. Talub temperatuure kuni 270 °C. NB! Loe enne pakendi avamist kasutusjuhendit!

KASUTUSJUHEND

Sulge torustikest surve. Puhasta torude pind õlist ja roostest. Siladad pinnad nagu vask- ja roostevabad torud hõõru karedaks. Ava fooliumpakend. Leota paranduspael soojas vees u 20 sekundit. Kääri märjaks tehtud paranduspael lekkekoha ümber ja vähemalt 5 cm paigatava ala mõlemale poolele. Pinguta paranduspael kerimissuunas. Lisa vajadusel vett, hõõrudes samal ajal pinda tihedaks. Koht on 30 minuti pärast täielikult kuiv.

NB! Kasuta kaitsekindaid. Paksema paelakihi saamiseks keri koheselt esimese paelarulli peale teine ja pinguta alles siis. Suuremate lekete korral on soovitatav keemilise metalli kasutus, mille peale asetada paranduspael. Mass vooli käte vahel ühevärviliseks ja vajuta kõvasti parandatava koha peale.



TEHNILINE TEAVE

Painutustugevus ASTM D790	32 N/mm ²	Maksimaalne survetaluvus	
Tõmbetugevus ASTM D6382	19 N/mm ²	12 mm paks paelakiht	10 bar
Kõvadus ASTM D2240	82 Shore D	25 mm paks paelakiht	27,5 bar
Sidumisjõud	14 N/mm ²	Töötlemisaeg	2-3 min
Maksimaalne kuumustaluvus	270°C	Täiskuiv	30 min
Paela mõõdud	50 mm x 1,5 m		

KOOD: 20-PIPE