

ROOF PATCH

KLAASKIUDNE KATUSEPAIKAMISSMASS

TOOTE KIRJELDUS

Roof Patch on kohe kasutusvalmis klaaskiudne katusepaikamismass. Kinnitub bituumeni-, pleki-, papp-, tellise-, betooni- ja metallipindadele. Paikab ka vee all. Ühekomponentne, lihtne kasutada. Sobib suurepäraselt katuste, plekiga kaetud kohtade ja katuseräätaste kiireks parandamiseks.

KASUTUSJUHEND

Eemalda kõigepealt mustus, lahtine rooste ja vana lahti tulnud kattematerjal. Eemalda õli ja määrded määride-eemaldiga. Sega toode ja pane massi rohkelt peale, vähemalt 10 cm lekkekohale. Vajadusel võib paikamist tugevdada nt klaaskiudmatiga. Paikamine on valmis kohe ilma kuivamisajata.



TEHNILINE TEAVE

Piisavus	1,12 m ² /kg (paksus 2,0 mm)
Värv	Hall
Katsumiskuiv	4 - 6 h (+20°C)
Täiskuiv	24 h
Ülevärvitav	4 - 6 h
Tõmbetugevus (ASTM D412)	25 kg/cm ²
Rebimistugevus	12 kg/cm
Määrimistemperatuur	> 0°C

KOOD: 130-SEA/5