

SEAL CLEAR RTV

СВЕТЛЫЙ RTV-СИЛИКОН

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Seal Clear является эластичной, без запаха RTV-силиконовой массой для закрепления и уплотнения. Не содержит уксусной кислоты, поэтому не вызывает коррозии. Хорошо крепится на разных поверхностях: металл, PVC, нержавеющая сталь, стекло, дерево и т.п. Очень эластичный и устойчивый к вибрации. Содержит вещества против плесени. Можно использовать вне и внутри помещения. Прочный к действию УФ лучей и погодным условиям. Можно применять там, где возможно соприкосновение с пищевыми продуктами.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Уплотняет и закрепляет поддоны картера, водные насосы, коробки электропередач, фланцы труб и эксплуатационные люки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Очистить и высушить поверхность. Согнуть пальцем наконечник так, чтобы уплотнитель вышел из отверстия. Подождать прим. 10 минут до тех пор, пока поверхность станет похожа на кожу. Соединить части. NB! Если требуется, чтобы уплотнённые соединительные части можно было легко открыть (например, эксплуатационные люки), требуется смазать поверхности, например, маслом. В этом случае уплотнитель не склеится плотно. NB! После применения проверить, чтобы прим. 5 мм силиконовой струи осталось на наконечнике. В следующий раз снять засохший кусок средства и баллон вновь готов к использованию.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура использования	-65°C...+230°C
Сухой на прикосновение	15 - 20 мин
Скорость высыхания	2 - 5 мм/24h
Растяжимость	600 %

КОД: 170-1110A1