

SI 4

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

SI 4 - прекрасное силиконовое смазочное вещество. Имеет отличные способности отталкивать химикаты, не образует на металле коррозии. Не наносит вреда пластику и резине. Прекрасные способности изолировать электричество. Препятствует окислению. Хорошо сцепляется с поверхностью. Не разбавляется в воде. Служит изолятором в электрооборудовании, реле, выключателях, антеннах. Способствует хорошему скольжению. Смазывает поверхности: металл/пластик, пластик/пластик, металл/резина, резина/пластик и т.д. Монтирование О-колец. **Одобрено:** US MIL 8660 C, NATO5736.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Очистить поверхность средством для удаления смазок, например, NDI. Нанести ровный слой силиконовой смазки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

NLGI класс	2
Цвет	бесцветный, прозрачный
Температура пользования	-40°C...+200°C
Точка плавления	нет
Температура застывания	< -50°C
Улетучивание 24 h 200°C	3 %
Пробивная способность kV/mm	20
Коэффициент пробоя 25°C juures	2,85
Сопротивление при 25°C ohm/cm	1,10

КОД: 165-3621T3