

# **SUPER GEL** **352**

## **DROPPFRITT GELÉ-CYANOAKRYLATLIM**

### **PRODUKTBESKRIVNING**

Super Gel är ett ofärgat snabbhärdande gelélim rekommenderat att använda på vertikala ytor, i tak , etc. Rinner inte, droppar inte. Kan användas på de flesta material som trä, gummi, metall, aluminium, ABS, PVC... Utmärkt att använda även för limning av porösa material.

### **BRUKSANVISNING**

Se till att ytorna som ska limmas är rena och torra. För rengöring rekommenderas Orapis NDI. Applicera Super Gel på en av ytorna och pressa därefter ihop detaljerna. För svårlimmade ytor rekommenderas Orapis Glue Activator (025) eller Primer 3440 (022).



### **TEKNISK INFO**

Temperaturområde	-60°C...+100°C
Härdningstid (plast, glas, gummi)	20 - 30 sekunder
Härdningstid (metall, trä)	40 - 60 sekunder
Viskositet	1000 - 2000 cP
Spaltfyllnad	0,2 mm
Draghållfasthet (ASTM D 2095)	19 N/mm <sup>2</sup> (MPa), (195 kg/cm <sup>2</sup> )
Skjuvhållfasthet	10-30 N/mm <sup>2</sup> (MPa), (100-305 kg/cm <sup>2</sup> )

**ART.NR: 170-1352T1 3 G TUB**  
**170-1352T7 20 G TUB**