

# TEFLISS 2

## СУХОЕ СМАЗОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО НА БАЗЕ РТФЕ

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Tefliss 2 образует на поверхности сухой, гладкий, без пятен, почти бесцветный слой. Отталкивает воду и смазки, смазывает и препятствует заклиниванию. Tefliss 2 химически инертное вещество переносит действие большинства кислот. Действует при  $-120^{\circ}\text{C} \dots +250^{\circ}\text{C}$ . Можно использовать на металле, пластике, дереве, стекле, коже и бумаге.

### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

**Смазка:** Скользящие рельсы, дозаторы. Облегчает скольжение звеньев и соединителей. Облегчает монтирование и препятствует заклиниванию. Конторская мебель. Петли в автомобиле, замки, дверные уплотнители и т.п.

**Препятствует заклиниванию и упрощает открывание литейной формы:** Эффективное средство для поверхности из эпоксидной смолы. На предприятиях по производству одежды препятствует образованию пыли и заторов. Раскройные и швейные поверхности становятся скользкими. Защищает электромоторы от влаги и препятствует приставанию пыли. На типографиях: штамповка, прокладка жил, перфорирование, валы и фальцевальные машины.

**Защита:** Защищает от влаги и окислирования. Улучшает отделение кабелей и защищает от коррозии. Препятствует возникновению электротоксичности на дисках из-за поверхностной влажности.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Распылить тонкий слой. Если нужен более толстый слой, процедуру повторить, позволив слою высохнуть до нанесения следующего. При необходимости для затвердевания сухую обработанную поверхность держать в печи при  $200^{\circ}\text{C}$  1 час. Смонтированные детали до использования должны сохнуть не менее 15 минут.



КОД: 150-4701A4