

THERMIQUE

1500°C TIIVISTYSMASSA

TUOTEKUVAUS

Yksikomponenttinen korkeita lämpötiloja kestävä tiivistysmassa. Tiivistää ja liimaa nopeasti liitokset, jotka ovat alttiina korkeille lämpötiloille esim. uuneissa, kattiloissa, grilleissä, piipuissa ja pakoputkissa. Kestää hyvin useita kemikaaleja mm. öljyä, rasvoja, vaihteisto- ja hydraulinesteitä. Voidaan käyttää myös metalli-, kivi- ja betonipinnoille halkeamien, kolojen ja rakojen täyttämiseen. Elastinen tuote, tiivisteen rakenne säilyy muuttumattomana 1500°C asti. Ei sisällä asbestia.

KÄYTTÖOHJE

Pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja pölyttömät. Aseta patruuna puristimeen. Annostele puristimella sopiva määrä. Odota 12 h ennen kohteen lämmittämistä, asteittainen lämmittäminen suositeltavaa. **Huom!** Ei saa käyttää kosteuden tai veden kanssa. **Tärkeää!** Käytön jälkeen tulee varmistaa, että massaa jää n. 5 mm suuttimen ulkopuolelle. Seuraavan käyttökerran yhteydessä otetaan kuivunut massanpätkä pois ja patruuna on jälleen käyttökunnossa. Säilyvyys kuivassa tilassa +5°C...+25°C, noin vuoden.



TEKNISET TIEDOT

Väri	tumman harmaa
Työskentelyaika	12 tuntia
Täysin kovettunut	24 tuntia
Levityslämpötila	+5°C...+40°C
Käyttölämpötila-alue	-40°C +1500°C
Välyksentäytökyky	5 - 15 mm

KOODI: 170-1418C3