

THERMIQUE

1500°C МАССА ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Однокомпонентная, устойчивая к действию высоких температур масса для уплотнения. Быстро уплотняет и клеит швы в зонах высоких температур: печи, горшки, гриль, трубы, глушителях. Стойкая к действию большинства химикатов, в том числе масел, смазок, масел для коробок передач и гидравлических масел. Пригодна для заполнения трещин и пустот на металле и бетоне. Эластичная продукция, состав уплотнителя не меняется до 1500°C. Не содержит асбеста.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхность должна быть чистая, сухая, без пыли. Установить дозатор и нанести нужное количество на поверхность. Подождать 12 часов до разогрева, рекомендуется постепенный разогрев. NB! Нельзя использовать влажной или с водой. Важно! После применения проверить, чтобы прим. 5 мм средства осталось на наконечнике. В следующий раз снять засохший кусок средства и баллон вновь готов к использованию. Сохраняется в сухом помещении при +5°C...+25°C прим. год.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	тёмно-серый
Рабочее время	12 часов
Полное затвердение	24 часа
Температура смазки	+5°C...+40°C
Температура использования	-40°C...+1500°C
Способность заполнения	5 - 15 мм

КОД: 170-1418C3