

THIXO **637**

TIXOTROPT CYANOAKRYLATLIM, UNIVERSAL

PRODUKTBESKRIVNING

Thixo är ett ofärgat, snabbhärdande enkomponents cyanoakrylatlim med tixotrop konsistens. Används för allmän limning, men kan med fördel användas på vertikala ytor, tak, porösa material och där ytorna har dålig passform och det krävs stor spaltfyllnad. Limmet har en mycket hög draghållfasthet och mycket hög prestanda. Det kan användas på de flesta material som glas, keramik, trä, plast, gummi, läder, tyg etc.

BRUKSANVISNING

Se till att ytorna som ska limmas är rena och torra. För rengöring rekommenderas Orapis NDI. Applicera Thixo på en av ytorna och pressa därefter ihop detaljerna. För svårlimmade material (t.ex polypropylene, polyethylene, teflon, etc) rekommenderas Primer 3440 (022). För att snabba på härdningen av limmet t.ex. vid stor spalt, rekommenderas Orapis Glue Activator (025).



TEKNISK INFO

Temperaturområde	-30°C...+100°C
Härdningstid (plast, glas, gummi)	30 - 40 sekunder
Härdningstid (metall)	60 - 70 sekunder
Full styrka	24 timmar
Viskositet	60000 - 90000 cP
Spaltfyllnad	Upp till 0,4 mm
Draghållfasthet	21 N/mm ² (MPa), (215 kg/cm ²)

ART.NR: 170-1637F2 20 G FLASKA