

THREADLOCK LOW 306

GÄNGLÅSNING MED LÅG STYRKA

PRODUKTBESKRIVNING

Threadlock Low är en anaerobisk låsvätska som används till gängor, hylsor och lager som kräver en svag låsning och skall vara lätt att demontera. Låser, tätar och förebygger korrosion. Motsåndskraftig mot oljor, kemikalier och de flesta gaser som används inom industrin. Ekonomisk: tack vare den V-formade flaskan får användaren ut 100% av vätskan (en 50 ml flaska räcker upp till 600 M10 bultar).

Godkännanden: EDF PMUC:160 48, French Spacekraft Ind PQ 10053-051-03, French Army Standard.

BRUKSANVISNING

Ytorna skall vara rena och torra. Låsningen stryks mot gängorna. Delarna sätts ihop och låsningen är färdig. Låt härda minst 10-15min. För att förkorta härdningstiden (t.ex. på rostfritt stål, eller när det är kallt), använd Activator 3140 (015). Produkten förvaras svalt och skyddad mot ljus. Vätskan får ej hällas tillbaka i flaskan.



TEKNISK INFO

Färg	blå
Härdningstid	10 - 25 min
Full styrka	12 - 24 timmar
Temperaturområde	-60°C...+150°C
Spaltfyllnad	0,05 - 0,3 mm
Lösgöringsmotstånd	5 - 15 Nm (M10 bult)
Applikation	upp till M16 M36 med små gängor

ART.NR: 170-1306F3 50 ML FLASKA