

# THREADLOCK STRONG **300**

## EXTRA STARK GÄNGLÅSNING

### PRODUKTBEKRIVNING

Threadlock Strong är en anaerobisk låsvätska som används till gängor, hylsor och lager som kräver stor fästkraft. Permanent låsning av gängade delar som inte ska demonteras. Låser, tätar och förebygger korrosion. Motsåndskraftig mot oljor, kemikalier och de flesta gaser som används inom industrin. Ekonomisk: tack vare den V-formade flaskan får användaren ut 100% av vätskan (en 50 ml flaska räcker upp till 600 M10 bultar). Kan borraras genom låsningen. Vid behov kan demonteras med hjälp av värme.

**Godkännanden:** EDF PMUC:160 48, French Spacekraft Ind PQ 10053-051-03, French Army Standard.

### BRUKSANVISNING

Ytorna skall vara rena och torra. Låsningen stryks mot gängorna. Delarna sätts ihop och låsningen är färdig. Låt härda minst 10-15min. För att förkorta härdningstiden (t.ex. på rostfritt stål, eller när det är kallt), använd Activator 3140 (015). Produkten förvaras svalt och skyddad mot ljus. Vätskan får ej hällas tillbaka i flaskan.



### TEKNISK INFO

Färg	grön
Härdningstid	10 - 25 min
Full styrka	12 - 24 timmar
Temperaturområde	-60°C...+150°C
Spaltfyllnad	0,05 - 0,3 mm
Lösgöringsmotstånd	>20 Nm
Applikation	upp till M20 (M10 bult) M40 med små gängor

**ART.NR: 170-1300F3 50 ML FLASKA**  
**170-1300F5 250 ML FLASKA**