

# WSA

## ВОДОСТОЙКАЯ СМАЗКА

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

WSA – высококачественное смазочное вещество для применения в тяжёлых условиях. Особенно хорошее сцепление с металлическими поверхностями. Хорошо защищает от действия УФ лучей. Не разбавляется на холоде, в жаре, в морской воде. WSA содержит EP вещества для стойкости к износу и окислению.

**Одобрено:** Aircraft industry MAN 2232/79 STM 7430 A, NATO G 450, MIL G 24139Amdt 1.

### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Находящиеся в тяжёлых условиях шариковые и роликовые подшипники, открытые зубчатые колёса, транспортные средства, прицепы, станки, цепи, вентили, скользящие поверхности и т.п.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Очистить поверхность эффективным средством для удаления смазки Orapi SDI New и нанести вещество ровным слоем. Аэрозоль: распылить ровным слоем, дать разбавителю улетучиться. Если требуется толстый слой, повторить процедуру. Смазку можно при необходимости снять с помощью Orapi SDI New.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс NLGI	2
Цвет	зелёный
Температура пользования	-30°C...+130°C
Точка плавления	>160°C
Сварочный тест по 4-балльной системе	315 кг
Антикоррозийные свойства EMCOR	0

**КОД: 165-3605C4 (410 Г ПАТРОН)  
150-4605A4 (650 МЛ АЭРОЗОЛЬ)**