



NMX INDUSTRIOLJOR

05-412 EP MACHINE ISO 68/100/150/220/320

- En cirkulationsolja i olika viskositeter speciellt framtagen för industrin.
- Består av högklassig paraffinbasolja med tillsatser som ger långa bytesintervaller.
- Oljan har mycket goda EP-egenskaper för att klara höga tryck som uppkommer i t.ex. i skruv- och snäckväxlar.
- Innehåller ett skumdämpande additiv för både industriväxellådor och hydraulsystem.
- Oljan har hög vidhäftning samt låg genomrinning.
- Korrosions och oxidationsbeständigheten är mycket god.

TEKNISKA DATA	68 EP	100 EP	150 EP	220 EP	320 EP
Densitet vid 15°C	888	901	904	907	912
Viskositet / 40°C / 100°C	65 8,7	96 11,0	145 14,0	210 18,0	305 23,0
Viskositetsindex	104	100	96	94	92
Flampunkt °C	225	245	245	245	240
Hällpunkt °C	-30	-30	-27	-27	-24
FZG (DIN 51354 E)	min. 12	min. 12	min. 12	min. 12	min. 12

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Centralsmörjning
- Variatorer
- Kedjor
- Gejdrar
- Lager
- Alla typer av industriväxellådor, även snäckväxlar.
- m.m.

FÖRPACKNING

KOD

- 208 liter 05-412/208
- 20 liter 05-412/20



ORAPI NORDIC AB
Stenrösvägen 10
01260 Vanda FINLAND
Tel. +46 (0)18 50 60 10
E-mail: info@orapi.se
www.orapi.se - webbshop: www.orapistore.se

NMX
LUBRICATION