



NMX INDUSTRIOLJOR

05-577 SYNTETISK FINMEKANIKOLJA

- Helsyntetisk finmekanikolja för allroundbruk.
- Det höga viskositetsindexet gör att oljan klarar ett mycket brett arbets-temperaturområde.
- Oljan har ett mycket gott oxidationsmotstånd.
- Oljans minimala förmåga att koksa minskar risk för driftsstörningar, brand etc., även vid mycket höga driftstemperaturer.
- Kan användas till all typ av smörjning där en tunn olja med låg viskositet, bra penetrationsförmåga och vidhäftning är att föredra.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

NMX Syntetisk Finmekanikolja kan användas vid smörjning av högvarvsspindlar, lås, finmekanik, gångjärn, redskap etc.

SPECIFIKATIONER:

POT (Pneurop Oxidation test) - godkänd
Överträffar kraven i DIN 51 506

TEKNISKA DATA

Basolja	syntetisk på polyalfaolefinbas
Viskositet	ISO VG 32
Viskositetsindex	140
Lägsta flytpunkt	-60°C
Flampunkt	+238°C
Temperaturområde	-60°C...+260°C (temporärt)

FÖRPACKNING

KOD

- | | |
|------------|-----------|
| ■ 20 liter | 05-577-20 |
| ■ 5 liter | 05-577-5 |



ORAPI NORDIC AB
Stenrösvägen 10
01260 Vanda FINLAND
Tel. +46 (0)18 50 60 10
E-mail: info@orapi.se
www.orapi.se - webbshop: www.orapistore.se

NMX
LUBRICATION