



NMX MOTOROLJOR

13-215

NMX MULTIMOTOROLJA 15W-40

- En motorolja som används till de flesta typer av 4-takts bensinmotorer.
- Kan användas till överladdade dieselmotorer i hård drift och med förlängda bytesintervaller.
- Passar därför utmärkt till en blandad fordonspark.

EGENSKAPER

- En multigradeolja av hög klass framställd av paraffinbasolja.
- Innehåller tillsatser som skyddar motorn från slitage, korrosion och koksavlagringar.
- Den uppfyller såväl de internationella organisationernas som de enskilda motortillverkarnas kvalitetskrav.

SPECIFIKATIONER

API CD+, CE/SG, CF-4, ACEA A2, B2, E2
CCMD D4, PD2, G4,
Mil-L-2104E,
46152E, MB 228.1, Volvo, VDS ,
Scania förl. bytesintervall.
Caterpillar TO-2,
MAN 271,
VW 505.00, Allison C-4

TEKNISKA DATA

Densitet	885 kg/m ³
Viskositetsindex	139
Viskositet / 100°C	14,3 cSt
Viskositet / 40°C	106,5 cSt
Flampunkt	225°C
Lägsta flyttemp.	-33°C

FÖRPACKNING

KOD

- 20 liter 13-215/20



ORAPI NORDIC AB
Stenrösvägen 10
01260 Vanda FINLAND
Tel. +46 (0)18 50 60 10
E-mail: info@orapi.se
www.orapi.se - webbshop: www.orapistore.se

NMX
LUBRICATION