



NMX MOTOROLJOR

13-270 NMX HELSYNTETISK MOTOROLJA 5W-40

- En motorolja som rekommenderas till personbilsmotorer och lätta lastbilar, både för bensin och dieseldrift, (med eller utan turbo, även med katalysator), där minskad bränsleförbrukning i kombination med lång livslängd på motorn eftersträvas.

EGENSKAPER

- En multigradeolja av hög klass, framställd av syntetiska basoljor med extremt låg flytttemperatur, vilket medför lättare kallstarter vid sträng kyla och god smörjning vid alla drifttemperaturer.
- Extremt god oxidationstabilitet gör oljan mindre känslig för förtjockning vid höga motortemperaturer och bibehåller sina goda smörjande egenskaper vid mycket hård körning.
- Innehåller tillsatser som skyddar motorn från slitage, korrosion och koksavlagringar.
- Kan användas som en året runt olja.
- Den är blandbar med andra motoroljor.
- Uppfyller såväl de internationella organisationernas som de enskilda motortillverkarnas kvalitetskrav.

SPECIFIKATIONER

API SM/CF, ACEA A3, B3, B4,
MB 229.3, VW 502.00, 505.01, 505.00
Allison C-4, Caterpillar TO-2
GM LLB-025, VOLVO 97467-54
BMW. Specialoil, Porsche

TEKNISKA DATA

Densitet	862 kg/m ³
Viskositetsindex	166
Viskositet / 100°C	14 cSt
Viskositet / 40°C	88 cSt
Flampunkt	202°C
Lägsta flytttemp.	-52°C

FÖRPACKNING

KOD

- 20 liter 13-270/20



ORAPI NORDIC AB
Stenrösvägen 10
01260 Vanda FINLAND
Tel. +46 (0)18 50 60 10
E-mail: info@orapi.se
www.orapi.se - [webbshop: www.orapistore.se](http://webbshop:www.orapistore.se)

NMX
LUBRICATION