



ACTIVATOR 3140 ⁰¹⁵

AKTIVATOR FÖR ANAEROBISKA VÄTSKOR

PRODUKTBESKRIVNING

Activator 3140 minskar 2-5 gånger härdningstiden för anaerobiska vätskor. Rekommenderas för gängade ytor, vid stora spalter, vid låga temperaturer (<10°C) samt till feta plaster. Rekommenderas också för applicering på passiva metaller och passiverade ytor, som t.ex. rostfritt stål, aluminium, silver, guld, plast, galvaniserade eller kromade ytor etc. Kan även användas inom livsmedelsindustrin.

Godkännanden: NSF H1 164446.

BRUKSANVISNING

Ytorna skall vara rena och torra. Skaka flaskan och spraya på den ena eller på båda ytorna. Låt aktivatorn avdunsta i 2 - 3 minuter. Applicera låsningsmedlet på den ena ytan och sätt ihop delarna.



TEKNISK INFO

Konsistens	Vätska
Färg	Koppar-färgad
Densitet	0,8

Art.nr: 1015M1

100 ML

ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: info@orapi.se - VAT nr. SE 516403-253301

Internet: www.orapi.se - Webbshop: www.orapistore.se



ORAPI
CLEAN & PROTECT TOGETHER