



BLÄSTRINGSTAPE

Maskeringstejp för sandblästring

En mjuk, smidig och flexibel maskeringstejp för sandblästring. Denna enkelhäftande tejp består av en mjuk PVC-filmbärare och ett icke-korrosivt syntetgummi-häftämne. Tejpen har god vidhäftning, även mot lågenergiytor, och har god beständighet mot fukt och nötning. Tejpen är extra tjock (0,5 mm) för att kunna motstå blästersanden vid blästring på t ex. metall, betong och sten. Ger skarpa, fina kanter utan skuggning under och efter sandblästring och är lätt att ta bort utan att lämna limrester. Tejpens kanter lossnar ej vid normalt sandblästringarbete. Den kan även appliceras i två skikt vid extremt högt tryck eller om användaren anser att detta är nödvändigt för att uppnå bästa möjliga resultat. Tejpen är också mycket lämplig som korrosionsskydd för rör som går under havsvatten/färskvatten eller nedgrävda i marken.

BRUKSANVISNING: Ytan ska vara ren och fri från fett, damm och smuts. Applicera tejpen med erforderligt tryck. Appliceringstemperatur: +5°C...+35°C. Tejpen kan användas vid frystemperaturer, men den bör klistras fast till ytan när temperaturer stiger +5°C för att förhindra den från att lossa. Förvaras i rumstemperatur och skyddas från direkt solljus.

TEKNISK INFO

Material	PVC
Häftämne	syntetgummi
Tjocklek	0,50 mm
Minimum vidhäftning	3,8 N/25 mm
Vidhäftning på rostfritt	5,4 N/25mm
Draghållfasthet	175 N/25mm
Utdragslängd	150 %
Dielektrisk styrka	25 kV
Appliceringstemperatur	+5°C...+35°C
Färg	svart
Mått	50 mm x 30 m

ART.NR.

PRODUKT

32-PN4155030SV

Blästringstape, svart 30m x 50mm