



CLEAR EPOXY

TVÅKOMONENTS TRANSPARENT EPOXYLIM

PRODUKTBESKRIVNING

Snabbhärdande transparent tvåkomponents epoxylim för extremt stark limning av de flesta material. Tål mekanisk belastning samt kemikalier såsom olja, fett, bensin etc. Blandningspipen garanterar att limmet och härdningsämnet blandas jämt.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Clear Epoxy limmar extremt starkt glasfiber, metall, trä, keramik samt de flesta plastsorter. Rekommenderas ej för limning av delar som skall vara under vatten eller elastiska material.

BRUKSANVISNING

Rengör och torka ytorna, slipa vid behov. Lösgör plagget från munstycket och sätt fast blandningspipen. Applicera limmet jämnt på ytan med portionerare och sammanfoga delarna. Stäng korken.



TEKNISET TIEDOT

Färg	Transparent	Full härdning	1 timme
Spaltfyllnad	0,5 - 1,0 mm	Presstyrka	65 MPa
Behandlingstid	7 - 10 min.	Draghållfasthet	48 MPa
Härdningstid	30 min.	Temperaturområde	-25°C...+120°C

Art.nr: 24-4040

50 ML

ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: info@orapi.se - VAT nr. SE 516403-253301

Internet: www.orapi.se - Webshop: www.orapistore.se



ORAPI
CLEAN & PROTECT TOGETHER