



MAX FLOW

UNIVERSALSMÖRJOLJA + P.T.F.E.

PRODUKTBESKRIVNING

Högklassig penetrerande universalolja baserad på P.T.F.E. för krävande bruk. Tränger även in i de minsta utrymmen tack vare sin mycket låga viskositet. Rengör och avlägsnar fukt samt vatten. Smörjer effektivt alla föremål som utsätts för extrema tryck och bildar en skyddande hinna mot korrosion. Max Flow fungerar utmärkt även som rostlösare. Temperaturområde -53°C...+275°C.

BRUKSOMRÅDE

Max Flow smörjer lås, gångjärn, verktyg, lager, glidytor, vajrar, kedjor och andra finmekaniska delar.



TEKNISK INFO

Temperaturområde	-53°C...+275°C
Droppunkt	<-45°C
Flampunkt (ASTM D-1310)	+95°C
4-ball wear test (ASTM D-2266)	0,8 mm
4-ball EP-test (ASTM D-2783)	200 kg

Art.nr: 03-123

650 ML AEROSOL

Art.nr: 05-123L

4 LITER

ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: info@orapi.se - VAT nr. SE 516403-253301

Internet: www.orapi.se - Webbshop: www.orapistore.se



ORAPI
CLEAN & PROTECT TOGETHER