



ORA-AQUA

224

LAGNINGSMASSA FÖR VÅTA YTOR

PRODUKTBESKRIVNING

Ora-Aqua är ett tvåkomponents snabbhärdande lagningsmassa för reparation av ytor under och ovanför vatten. Bra fäste på kakel, glasfiber, trä, betong samt sten. För reparation av båtar, rör, elkopplingar, läckande tätningar, badkar, kakel etc. Varken krymper eller spricker vid torkning. Efter behandling kan ytan borras, slipas, gängas samt målas. Produkten tål oljor, fett, fettborttagningsmedel, alkohol, salt, syra samt alkalier.

BRUKSANVISNING

Rengör ytorna från fett och smuts. Eventuellt slipa eller blästra för bättre vidhäftning. Bryt loss en lagom bit och knåda ihop de två komponenterna. När den är blandad, måste den användas inom 10-20 min.



TEKNISK INFO

Färg	Ljusgrå
Temperaturområde	-30°C...+120°C
Behandlingstid	15 - 20 min
Härdningstid	45 min
Draghållfasthet	84 N/mm ²
Krympning	< 1 %

Art.nr: 1224D2**130 G STICK****ORAPI NORDIC AB**

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: info@orapi.se - VAT nr. SE 516403-253301Internet: www.orapi.se - Webbshop: www.orapistore.se**ORAPI**
CLEAN & PROTECT TOGETHER