



ORABOND 125

HÖGPRESTERANDE FLEXIBELT LIM, VIT

PRODUKTBeskrivning

Orabond 125 är baserad på högteknologiska hybrid polymerer. För limning, montering och tätning av alla typer av material. Den nya generationens flexibla lim. Mycket motståndskraftig mot olja, fett, lösningsmedel, utspädda syror och baser. Orabond är mycket flexibel och klarar vibrationer bra. Övermålningsbar, även med vattenbaserad färg. Kan användas både in- och utvändigt. UV-beständig. Luktfri. Innehåller anti-mögelmedel. Kan komma i tillfällig kontakt med livsmedel.

Godkännande: InS P1 1795345.

ANVÄNDNINGsområden

Orabond 125 har utmärkt vidhäftningsförmåga på rostfritt stål, aluminium, trä, zink, lackerade ytor, sten, glasfiber, spånskiva, etc. Kan appliceras på våta ytor och kan även användas under vatten.



TEKNISK INFO

Färg/konsistens	Vit tixotrop pasta
Dammtorr	10 min
Genomhärdat	24 timmar
Arbetstemperatur	-40°C...+160°C
Töjbarhet	500 %
Trycktålighet	140 N/cm ²

Art.nr: 1125C6

290 ML KIT-PATRON

ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: info@orapi.se - VAT nr. SE 516403-253301

Internet: www.orapi.se - Webshop: www.orapistore.se



ORAPI
CLEAN & PROTECT TOGETHER