

ORAPI

ROAD MARKER VÄGMARKERINGSFÄRG

Vattenbaserad akrylatfärg för markering av asfalt, oljegrus och betongunderlag på vägar, parkeringsplatser, industriområden, flygfält etc. Färgen har mycket god täckförmåga och slitagebeständighet. Ofarlig både för användaren och miljön.

Vit

- Enkel att använda
- God täckförmåga
- Tål slitage
- Torkar snabbt
- Mycket lågt innehåll av flyktiga organiska ämnen (VOC): <20 g/lit

FÄRG: VIT

ART.NR: 130-ORW-10

FÖRPACKNING: 10 L



ORAPI ROAD MARKER

VÄGMARKERINGSFÄRG

BRUKSANVISNING

Färgen bör helst omröras före användning. Färgen kan appliceras i lågtrycksutrustning med fördelningsluft eller högtrycksutrustning. Munstycksöppning vid högtrycksapplicering bör vara minst 0,017 tum och färgfiltret inte mindre än 250 µm (60 mesh). Lämplig färgutläggnings-temperatur är +10°C...+40°C. Maximal färguppvärmningstemperatur genom värmeväxlare är +50°C. Färgen är alkalisk och därför måste alla metalledar som kommer i direktkontakt med färgen vara av rostfritt stål. Innan färgen torkat kan den tas bort med vatten, därefter med aceton, isopropanol eller rapsolja. Färgen kan förtunnas med vatten men rekommenderas inte då torktiden förlängs väsentligt. Vid applicering bör underlaget vara torrt och rent. Luftens och vägytans temperatur skall vara minst +5°C, luftfuktigheten får inte överstiga 85 %. Temperaturen på vägytan bör inte sjunka under +5°C under de följande 8 timmarna efter applicering. Om man vill erhålla retroreflexion, skall reflekterande ytglaspärlor (ca 250 g/m²) ströspå färgen innan den torkar. Om applicering sker vid goda väderleksförhållanden kan färgen trafikeras inom 3-9 min. Vid hög luftfuktighet, låg temperatur och svag vind förlängs torktiden avsevärt. 1 liter färg räcker till ca. 2,8 m². Förvaras över +5°C, får ej frysas.



1. Rengör noggrant ytan som ska målas.



2. Färgen kan appliceras med målarrulle eller spruta.



3. Vägmarkering är klar!